























COMPATIBILI CON:

**ALPHA BIO®**

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b> (per dispositivi in Titanio) Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICS-T</b> Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>2,2</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati</b> da abbinare a DRFI Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIFICS</b> Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>2,2</b> Torque: <b>15 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b> (per dispositivi in Cromo) Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICS-C</b> Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>2,4</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati</b> da abbinare a DRFI Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIFICS-C</b> Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>2,2</b> Torque: <b>15 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICEZI</b> Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>1,95</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
		Descrizione <b>Analogo da laboratorio</b> Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>ANACS35</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di fissaggio</b> per analogo Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIANA</b> Filetto: <b>M1,6</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDCS35T</b> <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDCS35T-L</b> <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>6,5 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDCS35T-R</b> <b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>NDCS35C</b> <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>NDCS35C-R</b> <b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa






















Note:

COMPATIBILI CON:

**ALPHA BIO®**

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

	Descrizione <b>Scan body per T-Base</b>	Codice <b>SCABOND</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>	<b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>4 mm</b>
	Descrizione <b>Scan body per T-Base</b>	Codice <b>SCABONDL</b>
	Materiale <b>PEEK ceramico</b>	<b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>6,5 mm</b>
	Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b>	Codice <b>CAND46</b>
	Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Altezza: <b>4 mm</b>
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b>	Codice <b>CILCS35T</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b>	Codice <b>CILCS35T-R</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b>	Codice <b>CILCS35C</b>
	Materiale <b>CrCo</b>	<b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Cilindri calcinabili</b>	Codice <b>CILCS35PT</b>
	Materiale <b>PMMA trasparente</b>	<b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Transfert</b>	Codice <b>TRZI35</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Scanmarker per scansioni intraorali</b>	Codice <b>INCS35A</b>
	Materiale <b>Alluminio</b>	Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Scanmarker per scansioni intraorali</b>	Codice <b>INCS35MP</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>	Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Premilled per CAD-ON</b>	Codice <b>PRECS35T</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>corto</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPZI35</b>
 Ingaggio vite	Descrizione <b>Premilled</b>	Codice <b>PRECS35T-L</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>lungo</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>








Note:

COMPATIBILI CON:

## ALPHA BIO®

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>PRECS35C</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>	Codice <b>PRECS35MP</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPZI35</b>
		Descrizione <b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b> Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>SUPZI35</b>
		Descrizione <b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b> Materiale <b>AISI 303 (per flangia universale)</b>	Codice <b>SUPZI35-8</b>
		Descrizione <b>Supporto per Premilled in cromo</b> Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>SUPPRECR</b> Chiave per grani es. 1,5 non inclusa







Note:

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:
















**ALPHA BIO®**

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6













	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>UNI2005ZI35</b>  Altezza: <b>0,5 mm</b> Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>UNI2015ZI35</b>  Altezza: <b>1,5 mm</b> Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>UNI2025ZI35</b>  Altezza: <b>2,5 mm</b> Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

**COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°**

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIUNIE</b>  Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati</b> da abbinare a DRFI  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIFIUNI</b>  Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>10 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICEUNI</b>  Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIPRUNI4545</b>  Altezza: <b>4,5 mm</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIPRUNI4560</b>  Altezza: <b>6,0 mm</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Transfert</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>TRUNI45</b>  Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Analogo</b>  Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>ANAUNI45</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDUNI45T</b>  Vite abbinata inclusa

Note:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

<b>ALPHA BIO®</b>		Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>T-Base</b></p> <p>Materiale <b>CrCo</b></p>	<p>Descrizione <b>T-Base</b></p> <p>Materiale <b>CrCo</b></p>	<p>Codice <b>NDUNI45C</b></p> <p>Vite abbinata inclusa</p>
	<p>Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b></p> <p>Materiale <b>PMMA trasparente</b></p>	<p>Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b></p> <p>Materiale <b>PMMA trasparente</b></p>	<p>Codice <b>CANDMUA</b></p>
	<p>Descrizione <b>Cuffia SNAP-ON per MUA</b></p> <p>Materiale <b>PEEK naturale</b></p>	<p>Descrizione <b>Cuffia SNAP-ON per MUA</b></p> <p>Materiale <b>PEEK naturale</b></p>	<p>Codice <b>CUFNDMUASO</b></p>
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>Scan body per M.U.A.</b></p> <p>Materiale <b>PEEK naturale</b></p>	<p>Descrizione <b>Scan body per M.U.A.</b></p> <p>Materiale <b>PEEK naturale</b></p>	<p>Codice <b>SCABOCON</b></p> <p><b>Vite non inclusa</b> disponibile separatamente</p>
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b></p> <p>Materiale <b>Alluminio</b></p>	<p>Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b></p> <p>Materiale <b>Alluminio</b></p>	<p>Codice <b>INMUAA</b></p> <p>Vite abbinata inclusa</p>
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b></p> <p>Materiale <b>Titanio e PEEK ceramico</b></p>	<p>Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b></p> <p>Materiale <b>Titanio e PEEK ceramico</b></p>	<p>Codice <b>INMUAMP</b></p> <p>Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b></p>
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>Titanio gr 5</b></p>	<p>Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>Titanio gr 5</b></p>	<p>Codice <b>CILUNI45T</b></p> <p>Vite abbinata inclusa</p>
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>CrCo</b></p>	<p>Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>CrCo</b></p>	<p>Codice <b>CILUNI45C</b></p> <p>Vite abbinata inclusa</p>
	<p>Ingaggio vite</p> <p>Descrizione <b>Cilindri calcinabili</b></p> <p>Materiale <b>PMMA trasparente</b></p>	<p>Descrizione <b>Cilindri calcinabili</b></p> <p>Materiale <b>PMMA trasparente</b></p>	<p>Codice <b>CILUNI45PT</b></p> <p>Vite abbinata inclusa</p>
	<p>Descrizione <b>Tubi di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>Titanio gr 5</b></p>	<p>Descrizione <b>Tubi di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>Titanio gr 5</b></p>	<p>Codice <b>TUCILT</b></p>
	<p>Descrizione <b>Tubi di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>CrCo</b></p>	<p>Descrizione <b>Tubi di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>CrCo</b></p>	<p>Codice <b>TUCILC</b></p>
	<p>Descrizione <b>Tubi di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>PMMA trasparente</b></p>	<p>Descrizione <b>Tubi di lavoro</b></p> <p>Materiale <b>PMMA trasparente</b></p>	<p>Codice <b>TUCILPT</b></p>

Note:

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

**ALPHA BIO®**

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6





















* 	Descrizione <b>Gonimetro universale</b>	Codice <b>GONIO</b>
	Materiale <b>AISI 303</b>	Vite abbinata inclusa
* 	Descrizione <b>Posizionatore per angolati linea Microsys</b>	Codice <b>POSANG</b>
	Materiale <b>AISI 303</b>	
 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VIACS</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>2,2</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
 	Descrizione <b>M.U.A. angolato 22°</b>	Codice <b>AUNI20222CS35</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
 	Descrizione <b>M.U.A. angolato 30°</b>	Codice <b>AUNI20302CS35</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa

**COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°**

 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VIUNIE</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI</b>	Codice <b>VIFIUNI</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b>	Codice <b>VICEUNI</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>	Codice <b>VIPRUNI5045</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>4,5 mm</b>
 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>	Codice <b>VIPRUNI5060</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>6,0 mm</b>
 	Descrizione <b>Transfert</b>	Codice <b>TRUNI50</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Vite abbinata inclusa

Note: \* istruzioni per l'uso sul sito [www.microimp.it](http://www.microimp.it)

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

<b>ALPHA BIO®</b> SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	
	Descrizione <b>Analogo</b>	Descrizione	Codice <b>ANAUNI50</b>
	Materiale <b>AISI 303</b>		
 	Descrizione <b>T-Base</b>	Descrizione	Codice <b>NDUNI50T</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>		Vite abbinata inclusa
 	Descrizione <b>T-Base</b>	Descrizione	Codice <b>NDUNI50C</b>
	Materiale <b>CrCo</b>		Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b>	Descrizione	Codice <b>CANDMUA</b>
	Materiale <b>PMMA trasparente</b>		
	Descrizione <b>Cuffia SNAP-ON per MUA</b>	Descrizione	Codice <b>CUFNDMUASO</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>		
 	Descrizione <b>Scan body per M.U.A.</b>	Descrizione	Codice <b>SCABOCON</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>		<b>Vite non inclusa</b> disponibile separatamente
 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b>	Descrizione	Codice <b>INMUAA</b>
	Materiale <b>Alluminio</b>		Vite abbinata inclusa
 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b>	Descrizione	Codice <b>INMUAMP</b>
	Materiale <b>Titanio e PEEK ceramico</b>		Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
 	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>	Descrizione	Codice <b>CILUNI50T</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>		Vite abbinata inclusa
 	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>	Descrizione	Codice <b>CILUNI50C</b>
	Materiale <b>CrCo</b>		Vite abbinata inclusa
 	Descrizione <b>Cilindri calcinabili</b>	Descrizione	Codice <b>CILUNI50PT</b>
	Materiale <b>PMMA trasparente</b>		Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Tubi di lavoro</b>	Descrizione	Codice <b>TUCILT</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>		

Note:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

## ALPHA BIO®

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6



Descrizione

**Tubi di lavoro**

Codice

**TUCILC**

Materiale

**CrCo**



Descrizione

**Tubi di lavoro**

Codice

**TUCILPT**

Materiale

**PMMA trasparente**

Note:



**ALPHA BIO®**

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

	Ingaggio	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>	Codice <b>MUA10ZI35</b>
	Materiale	<b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>1,0 mm</b>
	Ingaggio	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>	Codice <b>MUA20ZI35</b>
	Materiale	<b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b>
	Ingaggio	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>	Codice <b>MUA30ZI35</b>
	Materiale	<b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b>

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

**ALPHA BIO®**

SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VIACSSTD</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,8</b> Testa: <b>2,1</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 22°</b>	Codice <b>AMUA1720CS35</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 22°</b>	Codice <b>AMUA1730CS35</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 30°</b>	Codice <b>AMUA2720CS35</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 30°</b>	Codice <b>AMUA2730CS35</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b> Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242