





















COMPATIBILI CON:












# BRENT COPA®

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | <p>Ingaggio vite</p>    | <p>Descrizione<br/><b>Vite di serraggio</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>                          | <p>Codice<br/><b>VICP</b></p> <p>Filetto: <b>M1,6</b><br/>Testa: <b>2,2</b><br/>Torque: <b>25 N/cm²</b></p>         |
|    | <p>Ingaggio vite</p>    | <p>Descrizione<br/><b>Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p> | <p>Codice<br/><b>VIFICP</b></p> <p>Filetto: <b>M1,6</b><br/>Testa: <b>2,2</b><br/>Torque: <b>15 N/cm²</b></p>       |
|    |  | <p>Descrizione<br/><b>Analogo da laboratorio</b></p> <p>Materiale<br/><b>AISI 303</b></p>                         | <p>Codice<br/><b>ANACP</b></p>  |
|    | <p>Ingaggio vite</p>    | <p>Descrizione<br/><b>Vite di fissaggio per analogo</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>              | <p>Codice<br/><b>VIANA</b></p> <p>Filetto: <b>M1,6</b></p>  |
|   | <p>Ingaggio vite</p>    | <p>Descrizione<br/><b>T-Base</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>                                     | <p>Codice<br/><b>NDCPT</b></p> <p><b>Non rotazionale</b><br/>Altezza: <b>4 mm</b><br/>Vite abbinata inclusa</p>     |
|  | <p>Ingaggio vite</p>  | <p>Descrizione<br/><b>T-Base</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>                                     | <p>Codice<br/><b>NDCPT-L</b></p> <p><b>Non rotazionale</b><br/>Altezza: <b>6,5 mm</b><br/>Vite abbinata inclusa</p> |
|  | <p>Ingaggio vite</p>  | <p>Descrizione<br/><b>T-Base</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>                                     | <p>Codice<br/><b>NDCPT-R</b></p> <p><b>Rotazionale</b><br/>Altezza: <b>4 mm</b><br/>Vite abbinata inclusa</p>       |
|  |  | <p>Descrizione<br/><b>Scan body per T-Base</b></p> <p>Materiale<br/><b>PEEK naturale</b></p>                      | <p>Codice<br/><b>SCABOND</b></p> <p><b>Per tutti i Ø</b><br/>Altezza: <b>4 mm</b></p>                               |
|  |  | <p>Descrizione<br/><b>Scan body per T-Base</b></p> <p>Materiale<br/><b>PEEK ceramico</b></p>                      | <p>Codice<br/><b>SCABOND-L</b></p> <p><b>Per tutti i Ø</b><br/>Altezza: <b>6,5 mm</b></p>                           |
|  |  | <p>Descrizione<br/><b>Calcinabile per T-Base</b></p> <p>Materiale<br/><b>PMMA trasparente</b></p>                 | <p>Codice<br/><b>CAND46</b></p> <p>Altezza: <b>4 mm</b></p>   |
|  | <p>Ingaggio vite</p>  | <p>Descrizione<br/><b>Cilindro di lavoro</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>                         | <p>Codice<br/><b>CILCPT</b></p> <p><b>Non rotazionale</b><br/>Vite abbinata inclusa</p>                             |
|  | <p>Ingaggio vite</p>  | <p>Descrizione<br/><b>Cilindro di lavoro</b></p> <p>Materiale<br/><b>Titanio gr 5</b></p>                         | <p>Codice<br/><b>CILCPT-R</b></p> <p><b>Rotazionale</b><br/>Vite abbinata inclusa</p>                               |

Note:

COMPATIBILI CON:

## BRENT COPA®

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|    | Ingaggio vite<br>  | Descrizione<br><b>Scanmarker per scansioni intraorali</b><br>Materiale<br><b>Alluminio</b>   | Codice<br><b>INCPA</b><br><br>Vite abbinata inclusa  |
|    | Ingaggio vite<br>  | Descrizione<br><b>Scanmarker per scansioni intraorali</b><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>                                      | Codice<br><b>INCPMP</b><br><br>Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>                                      |
|    | Ingaggio vite<br>  | Descrizione<br><b>Premilled per CAD-ON</b><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5</b>   | Codice<br><b>PRECPT</b><br>Altezza: <b>corto</b><br>Vite abbinata inclusa<br>Supporto: <b>SUPCP</b>      |
|    | Ingaggio vite<br>  | Descrizione<br><b>Premilled</b><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5</b>  | Codice<br><b>PRECPT-L</b><br>Altezza: <b>lungo</b><br>Vite abbinata inclusa<br>Supporto: <b>SUPPRECR</b> |
|    | Ingaggio vite<br> | Descrizione<br><b>Premilled</b><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>  | Codice<br><b>PRECPMP</b><br><br>Vite abbinata inclusa<br>Supporto: <b>SUPCP</b>                          |
|  |   | Descrizione<br><b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b><br>Materiale<br><b>AISI 303</b>                          | Codice<br><b>SUPCP</b>   |
|  |   | Descrizione<br><b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b><br>Materiale<br><b>AISI 303 (per flangia universale)</b> | Codice<br><b>SUPCP-8</b>   |
|  |   | Descrizione<br><b>Supporto per Premilled in cromo</b><br>Materiale<br><b>AISI 303</b>  | Codice<br><b>SUPPRECR</b><br><br>Chiave per grani es. 1,5 non inclusa                                    |

Note:

## BREDET COPA®

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | Ingaggio<br> | Descrizione<br><b>M.U.A. STD dritto 0°</b><br><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5</b> | Codice<br><b>MUA10CP</b><br><br>Altezza: <b>1,0 mm</b> |
|  | Ingaggio<br> | Descrizione<br><b>M.U.A. STD dritto 0°</b><br><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5</b> | Codice<br><b>MUA20CP</b><br><br>Altezza: <b>2,0 mm</b> |
|  | Ingaggio<br> | Descrizione<br><b>M.U.A. STD dritto 0°</b><br><br>Materiale<br><b>Titanio gr 5</b> | Codice<br><b>MUA30CP</b><br><br>Altezza: <b>3,0 mm</b> |

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

## BREIDENT COPA®

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Ingaggio vite<br> | Descrizione<br><b>Vite di serraggio</b>       | Codice<br><b>VIACPSTD</b>  |
|   |  | Materiale<br><b>Titanio gr 5</b>              | Filetto: <b>M1,6</b><br>Testa: <b>2,1</b><br>Torque: <b>25 N/cm²</b> |
|  | Ingaggio vite<br> | Descrizione<br><b>M.U.A. STD angolato 22°</b> | Codice<br><b>AMUA1720CP</b>  |
|   |  | Materiale<br><b>Titanio gr 5</b>              | Altezza: <b>2,0 mm</b><br>Vite abbinata inclusa                      |
|  | Ingaggio vite<br> | Descrizione<br><b>M.U.A. STD angolato 30°</b> | Codice<br><b>AMUA2720CP</b>  |
|   |  | Materiale<br><b>Titanio gr 5</b>              | Altezza: <b>2,0 mm</b><br>Vite abbinata inclusa                      |

Nota: componenti abbinabili a pag. 242