





















COMPATIBILI CON:










MEGAGEN® ANY RIDGE®

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Vite di serraggio Materiale Titanio gr 5 | Codice VIMA Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm² |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale Titanio gr 5 | Codice VIFIMA Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 15 N/cm² |
|  | | Descrizione Analogo da laboratorio Materiale AISI 303 | Codice ANAMA |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Vite di fissaggio per analogo Materiale Titanio gr 5 | Codice VIANA Filetto: M1,6 |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5 | Codice NDMAT Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5 | Codice NDMAT-L Non rotazionale Altezza: 6,5 mm Vite abbinata inclusa |
|  | | Descrizione Scan body per T-Base Materiale PEEK Naturale | Codice SCABOND Per tutti i Ø Altezza: 4 mm |
|  | | Descrizione Scan body per T-Base Materiale PEEK Ceramico | Codice SCABONDL Per tutti i Ø Altezza: 6,5 mm |
|  | | Descrizione Calcinabile per T-Base Materiale PMMA Trasparente | Codice CAND46 Altezza: 4 mm |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Cilindro di lavoro Materiale Titanio gr 5 | Codice CILMAT Non rotazionale Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Cilindro di lavoro Materiale Titanio gr 5 | Codice CILMAT-R Rotazionale Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Cilindro di lavoro Materiale CrCo | Codice CILMAC Non rotazionale Vite abbinata inclusa |

Note:

COMPATIBILI CON:

MEGAGEN® ANY RIDGE®

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali Materiale Alluminio | Codice INMAA Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico | Codice INMAMP Driver da abbinare: DRESAELOS |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Premilled Materiale Titanio gr 5 | Codice PREMAT-L Altezza: lungo Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Premilled Materiale CrCo | Codice PREMAC Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR |
|  | | Descrizione Supporto per Premilled in cromo Materiale AISI 303 | Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa |

Note:

MEGAGEN® ANY RIDGE®

| | | | |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | Ingaggio | Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5 | Codice MUA10MA Altezza: 1,0 mm |
| | Ingaggio | Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5 | Codice MUA20MA Altezza: 2,0 mm |
| | Ingaggio | Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5 | Codice MUA30MA Altezza: 3,0 mm |

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

MEGAGEN® ANY RIDGE®

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Ingaggio vite  | Descrizione Vite di serraggio | Codice VIAMASTD |
| | | Materiale Titanio gr 5 | Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm² |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione M.U.A. STD angolato 22° | Codice AMUA1720MA |
| | | Materiale Titanio gr 5 | Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione M.U.A. STD angolato 22° | Codice AMUA1730MA |
| | | Materiale Titanio gr 5 | Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione M.U.A. STD angolato 30° | Codice AMUA2720MA |
| | | Materiale Titanio gr 5 | Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa |
|  | Ingaggio vite  | Descrizione M.U.A. STD angolato 30° | Codice AMUA2730MA |
| | | Materiale Titanio gr 5 | Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa |

Nota: componenti abbinabili a pag. 242