






















COMPATIBILI CON:

NEODENT GM®

STRAUMANN®

GM






















	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIINGM
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6 Testa: 2,2 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI	Codice VIFIINGM
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6 Testa: 2,2 Torque: 15 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di lavoro per Premilled	Codice VIINGM-F
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6 Testa: 2,2 Torque: 25 N/cm²
		Descrizione Analogo da laboratorio	Codice ANAINGM
		Materiale AISI 303	
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di fissaggio per analogo	Codice VIANA
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDINGMT
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDINGMT-L
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Altezza: 6,5 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDINGMT-R
		Materiale Titanio gr 5	Rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDINGMC
		Materiale CrCo	Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDINGMC-R
		Materiale CrCo	Rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
		Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABOND
		Materiale PEEK naturale	Per tutti i Ø Altezza: 4 mm
		Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABOND L
		Materiale PEEK ceramico	Per tutti i Ø Altezza: 6,5 mm

Note:

COMPATIBILI CON:

NEODENT GM[®]
STRAUMANN[®]

GM

		Descrizione Calcinabile per T-Base	Codice CAND46
		Materiale PMMA trasparente	Altezza: 4 mm
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILINGMT
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILINGMT-R
		Materiale Titanio gr 5	Rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILINGMC
		Materiale CrCo	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali	Codice ININGMA
		Materiale Alluminio	Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali	Codice ININGMMP
		Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Driver da abbinare: DRESAELOS
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled per CAD-ON	Codice PREINGMT
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: corto Vite abbinata inclusa Supporto: SUPINGM
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled	Codice PREINGMT-L
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: lungo Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled	Codice PREINGMC
		Materiale CrCo	Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled	Codice PREINGMMP
		Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Vite abbinata inclusa Supporto: SUPINGM
		Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico	Codice SUPINGM
		Materiale AISI 303	
		Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico	Codice SUPINGM-8
		Materiale AISI 303 (per flangia universale)	

Note:

COMPATIBILI CON:

NEODENT GM[®]
STRAUMANN[®]

GM



Descrizione

**Supporto per Premilled
in cromo**

Materiale

AISI 303

Codice

SUPPRECR







Chiave per grani es. 1,5
non inclusa

Note:

NEODENT GM[®]

STRAUMANN[®]

GM

	Ingaggio	Descrizione M.U.A. STD dritto 0°	Codice MUA10INGM
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 1,0 mm	
	Ingaggio	Descrizione M.U.A. STD dritto 0°	Codice MUA20INGM
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm	
	Ingaggio	Descrizione M.U.A. STD dritto 0°	Codice MUA30INGM
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm	

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

NEODENT GM®
 STRAUMANN®

GM

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIAINGMSTD
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1720INGM
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1730INGM
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2720INGM
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2730INGM
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

Note: