





















COMPATIBILI CON:














STRAUMANN BLX®

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIBX
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI	Codice VIFIBX
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6 Testa: 2,1 Torque: 15 N/cm²
		Descrizione Analogo da laboratorio	Codice ANABX
		Materiale AISI 303	
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di fissaggio per analogo	Codice VIANA
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,6
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDBXT
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDBXT-L
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Altezza: 6,5 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base	Codice NDBXT-R
		Materiale Titanio gr 5	Rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
		Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABOND
		Materiale PEEK naturale	Per tutti i Ø Altezza: 4 mm
		Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABONDL
		Materiale PEEK ceramico	Per tutti i Ø Altezza: 6,5 mm
		Descrizione Calcinabile per T-Base	Codice CAND46
		Materiale PMMA trasparente	Altezza: 4 mm
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILBXT
		Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILBXT-R
		Materiale Titanio gr 5	Rotazionale Vite abbinata inclusa

Note:

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN BLX®

	<p>Ingaggio vite</p> 	<p>Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali</p> <p>Materiale Alluminio</p>	<p>Codice INBXA</p> <p>Vite abbinata inclusa</p>
	<p>Ingaggio vite</p> 	<p>Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali</p> <p>Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico</p>	<p>Codice INBXMP</p> <p>Driver da abbinare: DRESAELOS</p>
	<p>Ingaggio vite</p> 	<p>Descrizione Premilled</p> <p>Materiale Titanio gr 5</p>	<p>Codice PREBXT</p> <p>Altezza: corto Vite abbinata inclusa Supporto: SUPBX</p>
	<p>Ingaggio vite</p> 	<p>Descrizione Premilled</p> <p>Materiale Titanio gr 5</p>	<p>Codice PREBXT-L</p> <p>Altezza: lungo Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR</p>
	<p>Ingaggio vite</p> 	<p>Descrizione Premilled</p> <p>Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico</p>	<p>Codice PREBXM</p> <p>Vite abbinata inclusa Supporto: SUPBX</p>
		<p>Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</p> <p>Materiale AISI 303</p>	<p>Codice SUPBX</p>
		<p>Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</p> <p>Materiale AISI 303 (per flangia universale)</p>	<p>Codice SUPBX-8</p>
		<p>Descrizione Supporto per Premilled in cromo</p> <p>Materiale AISI 303</p>	<p>Codice SUPPRECR</p> <p>Chiave per grani es. 1,5 non inclusa</p>

Note:

STRAUMANN BLX®

	Ingaggio	Descrizione M.U.A. STD dritto 0°	Codice MUA10BX
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 1,0 mm
	Ingaggio	Descrizione M.U.A. STD dritto 0°	Codice MUA20BX
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm
	Ingaggio	Descrizione M.U.A. STD dritto 0°	Codice MUA30BX
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

STRAUMANN BLX®

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio Materiale Titanio gr 5	Codice VIABXSTD Filetto: M1,6 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22° Materiale Titanio gr 5	Codice AMUA1720BX Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22° Materiale Titanio gr 5	Codice AMUA1730BX Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30° Materiale Titanio gr 5	Codice AMUA2720BX Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30° Materiale Titanio gr 5	Codice AMUA2730BX Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242