

COMPATIBILI CON:






















# BIOMET 3I CERTAIN®

## ESAGONO INTERNO

CE Ø 3,4













CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>	Codice <b>VICE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>	Codice <b>VICE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIFICE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2</b> Torque: <b>15 N/cm²</b>	Codice <b>VIFICE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2</b> Torque: <b>15 N/cm²</b>	Codice <b>VIFICE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2</b> Torque: <b>15 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICECE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>	Codice <b>VICECE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>	Codice <b>VICECE</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
		Descrizione <b>Analogo da laboratorio</b>  Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>ANACE34</b>	Codice <b>ANACE41</b>	Codice <b>ANACE50</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di fissaggio per analogo</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIANA</b>  Filetto: <b>M1,6</b>	Codice <b>VIANA</b>  Filetto: <b>M1,6</b>	Codice <b>VIANA</b>  Filetto: <b>M1,6</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDCE34T</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>NDCE41T</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>NDCE50T</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDCE34T-L</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>6,5 mm</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>NDCE41T-L</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>6,5 mm</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>NDCE50T-L</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>6,5 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDCE34T-R</b>  <b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>NDCE41T-R</b>  <b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>NDCE50T-R</b>  <b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>CrCo</b>		Codice <b>NDCE41C</b>  <b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>CrCo</b>		Codice <b>NDCE41C-R</b>  <b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa	
		Descrizione <b>Scan body per T-Base</b>  Materiale <b>PEEK naturale</b>	Codice <b>SCABOND</b>  <b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>4 mm</b>	Codice <b>SCABOND</b>  <b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>4 mm</b>	Codice <b>SCABOND</b>  <b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>4 mm</b>
		Descrizione <b>Scan body per T-Base</b>  Materiale <b>PEEK ceramico</b>	Codice <b>SCABOND L</b>  <b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>6,5 mm</b>	Codice <b>SCABOND L</b>  <b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>6,5 mm</b>	Codice <b>SCABOND L</b>  <b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>6,5 mm</b>




Note:

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO		CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b> Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Codice <b>CAND46</b> Altezza: <b>4 mm</b>	Codice <b>CAND46</b> Altezza: <b>4 mm</b>	Codice <b>CAND50</b> Altezza: <b>4 mm</b>
	Ingaggio vite Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>CILCE34T</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE41T</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE50T</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>CILCE34T-R</b> <b>Rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE41T-R</b> <b>Rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE50T-R</b> <b>Rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>CILCE34C</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE41C</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE50C</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite Descrizione <b>Cilindri calcinabili</b> Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Codice <b>CILCE34PT</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE41PT</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>CILCE50PT</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite Descrizione <b>Transfert</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>		Codice <b>TRCE41</b> <b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite Descrizione <b>Scanmarker per scansioni intraorali</b> Materiale <b>Alluminio</b>	Codice <b>INCE34A</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>INCE41A</b> Vite abbinata inclusa	Codice <b>INCE50A</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite Descrizione <b>Scanmarker per scansioni intraorali</b> Materiale <b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>	Codice <b>INCE34MP</b> Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>	Codice <b>INCE41MP</b> Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>	Codice <b>INCE50MP</b> Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
	Ingaggio vite Descrizione <b>Premilled per CAD-ON</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>PRECE34T</b> Altezza: <b>corto</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPCE34</b>	Codice <b>PRECE41T</b> Altezza: <b>corto</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPCE41</b>	Codice <b>PRECE50T</b> Altezza: <b>corto</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPCE50</b>
	Ingaggio vite Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>PRECE34T-L</b> Altezza: <b>lungo</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>	Codice <b>PRECE41T-L</b> Altezza: <b>lungo</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>	Codice <b>PRECE50T-L</b> Altezza: <b>lungo</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>
	Ingaggio vite Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>PRECE34C</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>	Codice <b>PRECE41C</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>	Codice <b>PRECE50C</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>
	Ingaggio vite Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>	Codice <b>PRECE34MP</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPCE34</b>	Codice <b>PRECE41MP</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPCE41</b>	Codice <b>PRECE50MP</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPCE50</b>

Note:

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO		CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	<p>Descrizione <b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b></p> <p>Materiale <b>AISI 303</b></p>	<p>Codice <b>SUPCE34</b></p>	<p>Codice <b>SUPCE41</b></p>	<p>Codice <b>SUPCE50</b></p>
	<p>Descrizione <b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b></p> <p>Materiale <b>AISI 303 (per flangia universale)</b></p>	<p>Codice <b>SUPCE34-8</b></p>	<p>Codice <b>SUPCE41-8</b></p>	<p>Codice <b>SUPCE50-8</b></p>
	<p>Descrizione <b>Supporto per Premilled in Cromo</b></p> <p>Materiale <b>AISI 303</b></p>	<p>Codice <b>SUPPRECR</b></p> <p>Chiave per grani es. 1,5 non inclusa</p>	<p>Codice <b>SUPPRECR</b></p> <p>Chiave per grani es. 1,5 non inclusa</p>	<p>Codice <b>SUPPRECR</b></p> <p>Chiave per grani es. 1,5 non inclusa</p>

Note:







M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

## BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO
















CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>UNI2010CE41</b>  Altezza: <b>0,7 mm</b> Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>UNI2020CE41</b>  Altezza: <b>2,0 mm</b> Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>UNI2030CE41</b>  Altezza: <b>3,0 mm</b> Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

## COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIUNIE</b>  Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati</b> da abbinare a DRFI  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIFIUNI</b>  Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICEUNI</b>  Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIPRUNI4545</b>  Altezza: <b>4,5 mm</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIPRUNI4560</b>  Altezza: <b>6,0 mm</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Transfert</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>TRUNI45</b>  Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Analogo</b>  Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>ANAUNI45</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDUNI45T</b>  Vite abbinata inclusa




















Note:

**BIOMET 3I CERTAIN®**  
ESAGONO INTERNO

CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>NDUNI45C</b>  Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b> Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Codice <b>CANDMUA</b>
		Descrizione <b>Cuffia SNAP-ON per MUA</b> Materiale <b>PEEK naturale</b>	Codice <b>CUFNDMUASO</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scan body per M.U.A.</b> Materiale <b>PEEK naturale</b>	Codice <b>SCABOCON</b>  <b>Vite non inclusa</b> disponibile separatamente
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b> Materiale <b>Alluminio</b>	Codice <b>INMUAA</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b> Materiale <b>Titanio e PEEK ceramico</b>	Codice <b>INMUAMP</b>  Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>CILUNI45T</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>CILUNI45C</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindri calcinabili</b> Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Codice <b>CILUNI45PT</b>  Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Tubi di lavoro</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>TUCILT</b>
		Descrizione <b>Tubi di lavoro</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>TUCILC</b>
		Descrizione <b>Tubi di lavoro</b> Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Codice <b>TUCILPT</b>

Note:













M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

**BIOMET 3I CERTAIN®**  
ESAGONO INTERNO





CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

* 	Descrizione <b>Goniometro universale</b>	Codice <b>GONIO</b>
	Materiale <b>AISI 303</b>	Vite abbinata inclusa
* 	Descrizione <b>Posizionatore per angolati linea Microsys</b>	Codice <b>POSANG</b>
	Materiale <b>AISI 303</b>	
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VIACE</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2,2</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. angolato 22°</b>	Codice <b>AUNI20222CE41</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. angolato 22°</b>	Codice <b>AUNI20223CE41</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. angolato 30°</b>	Codice <b>AUNI20302CE41</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. angolato 30°</b>	Codice <b>AUNI20303CE41</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b> Vite abbinata inclusa

**COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°**

 Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VIUNIE</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI</b>	Codice <b>VIFIUNI</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b>	Codice <b>VICEUNI</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm²</b>
 Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>	Codice <b>VIPRUNI5045</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>4,5 mm</b>






















Note: \* istruzioni per l'uso sul sito [www.microimp.it](http://www.microimp.it)

**BIOMET 3I CERTAIN®**  
ESAGONO INTERNO

CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIPRUNI5060</b>  Altezza: <b>6,0 mm</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Transfert</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>TRUNI50</b>  Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Analogo</b>  Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>ANAUNI50</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDUNI50T</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b>  Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>NDUNI50C</b>  Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b>  Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Codice <b>CANDMUA</b>
		Descrizione <b>Cuffia SNAP-ON per MUA</b>  Materiale <b>PEEK naturale</b>	Codice <b>CUFNDMUASO</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scan body per M.U.A.</b>  Materiale <b>PEEK naturale</b>	Codice <b>SCABOCON</b>  <b>Vite non inclusa</b> disponibile separatamente
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b>  Materiale <b>Alluminio</b>	Codice <b>INMUAA</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys</b>  Materiale <b>Titanio e PEEK ceramico</b>	Codice <b>INMUAMP</b>  Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>CILUNI50T</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>  Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>CILUNI50C</b>  Vite abbinata inclusa

Note:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

## BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO

CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0



Ingaggio  
vite



Descrizione

**Cilindri calcinabili**

Materiale

**PMMA trasparente**

Codice

**CILUNI50PT**

Vite abbinata inclusa



Descrizione

**Tubi di lavoro**

Materiale

**Titanio gr 5**

Codice

**TUCILT**



Descrizione

**Tubi di lavoro**

Materiale

**CrCo**

Codice

**TUCILC**



Descrizione

**Tubi di lavoro**

Materiale

**PMMA trasparente**

Codice

**TUCILPT**

Note:



# BIOMET 3I CERTAIN®

## ESAGONO INTERNO

CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

	Ingaggio	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>	Codice <b>MUA10CE34</b>	Codice <b>MUA10CE41</b>	Codice <b>MUA10CE50</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>1,0 mm</b>	Altezza: <b>1,0 mm</b>	Altezza: <b>1,0 mm</b>
	Ingaggio	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>	Codice <b>MUA20CE34</b>	Codice <b>MUA20CE41</b>	Codice <b>MUA20CE50</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b>
	Ingaggio	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>	Codice <b>MUA30CE34</b>	Codice <b>MUA30CE41</b>	Codice <b>MUA30CE50</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b>	Altezza: <b>3,0 mm</b>

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

# BIOMET 3I CERTAIN®

## ESAGONO INTERNO

CE Ø 3,4

CE Ø 4,1

CE Ø 5,0

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIACESTD</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2,1</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>	Codice <b>VIACESTD</b>  Filetto: <b>M1,6</b> Testa: <b>2,1</b> Torque: <b>25 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 22°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>AMUA1720CE34</b>  Altezza: <b>2,0 mm</b>  Vite abbinata inclusa	Codice <b>AMUA1720CE41</b>  Altezza: <b>2,0 mm</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 22°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>		Codice <b>AMUA1730CE41</b>  Altezza: <b>3,0 mm</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 30°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>AMUA2720CE34</b>  Altezza: <b>2,0 mm</b>  Vite abbinata inclusa	Codice <b>AMUA2720CE41</b>  Altezza: <b>2,0 mm</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 30°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>		Codice <b>AMUA2730CE41</b>  Altezza: <b>3,0 mm</b>  Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

Note: