



















COMPATIBILI CON:


















BREDENT SKY®

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio Materiale Titanio gr 5	Codice VIBD Filetto: M1,8 Testa: 2,2 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale Titanio gr 5	Codice VIFIBD Filetto: M1,8 Testa: 2,2 Torque: 15 N/cm²
		Descrizione Analogo da laboratorio Materiale AISI 303	Codice ANABD
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di fissaggio per analogo Materiale Titanio gr 5	Codice VIANA Filetto: M1,6
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5	Codice NDBDT Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5	Codice NDBDT-L Non rotazionale Altezza: 6,5 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5	Codice NDBDT-R Rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
		Descrizione Scan body per T-Base Materiale PEEK Naturale	Codice SCABOND Per tutti i Ø Altezza: 4 mm
		Descrizione Scan body per T-Base Materiale PEEK Ceramico	Codice SCABOND L Per tutti i Ø Altezza: 6,5 mm
		Descrizione Calcinabile per T-Base Materiale PMMA Trasparente	Codice CAND46 Altezza: 4 mm
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro Materiale Titanio gr 5	Codice CILBDT Non Rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro Materiale Titanio gr 5	Codice CILBDT-R Rotazionale Vite abbinata inclusa

Note:

COMPATIBILI CON:

BRENT SKY®

	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindro di lavoro Materiale CrCo	Codice CILBDC Non Rotazionale Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali Materiale Alluminio	Codice INBDA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Codice INBDMP Driver da abbinare: DRESAELOS
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled per CAD-ON Materiale Titanio gr 5	Codice PREBDT Altezza: corto Vite abbinata inclusa Supporto: SUPBD
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled Materiale Titanio gr 5	Codice PREBDT-L Altezza: lungo Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled Materiale CrCo	Codice PREBDC Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Codice PREBDMP Supporto: SUPBD
		Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico Materiale AISI 303	Codice SUPBD
		Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico Materiale AISI 303 (per flangia universale)	Codice SUPBD-8
		Descrizione Supporto per Premilled in cromo Materiale AISI 303	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

Note:

BREDENT SKY®

	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA10BD Altezza: 1,0 mm
	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA20BD Altezza: 2,0 mm
	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA30BD Altezza: 3,0 mm

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

BREDENT SKY®

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIABDSTD
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1720BD
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2720BD
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242