

# MUA



Microimp produce i **Multi Unit Abutment** con connessione e il diametro classico  $\varnothing$  4.8 per tutte le case implantari presenti sul catalogo, **sia nella versione dritta 0° che angolata 22° e 30°**.
























**La versione dritta**, avendo una connessione con geometria esagonale, offre anche la soluzione di OTC® “One Time Connection” per corone singole direttamente avvitate, (Vedi pag. 247 e 248) con la possibilità di gestire varie altezze transmuose 1-2-3- mm. Il cono a basso profilo da 1,2 mm consente l'utilizzo in spazi interocclusali limitati, mentre il cono a 20° facilita il posizionamento della struttura e l'ottenimento di un accoppiamento passivo.

**Gli abutment angolati** restano le soluzioni più semplici per gli impianti con forti inclinazioni, quindi necessari per l'inserimento della protesi in completa passività.

Tutta la gamma MUA dispone di componentistica protesica per qualsiasi tipo di soluzione.

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):























**BIOMET® / 3I®**  
**NOBEL BIOCARE®**

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIMUASTDE</b> Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>1,95</b> Torque: <b>12 N/cm<sup>2</sup></b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIMUASTDU</b> Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>1,95</b> Torque: <b>12 N/cm<sup>2</sup></b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati</b> da abbinare a DRFI Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIFIMUASTD</b> Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>1,95</b> Torque: <b>12 N/cm<sup>2</sup></b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICEUNI</b> Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm<sup>2</sup></b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICEMUASTDU</b> Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm<sup>2</sup></b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di ceratura</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VICEUNIT</b> Filetto: <b>M1,4</b> Testa: <b>2,45</b> Torque: <b>12 N/cm<sup>2</sup></b>
		Descrizione <b>Analogo da laboratorio</b> Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>ANAMUASTD</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDMUASTDTE</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDMUASTDTU</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>NDMUASTDTT</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>NDMUASTDCE</b> Vite abbinata e cilindro inclusi
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>NDMUASTDCU</b> Vite abbinata e cilindro inclusi

Note:

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

**BIOMET® / 3I®  
NOBEL BIOCARE®**

	Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b>	Codice <b>CANDMUA</b>
	Materiale <b>PMMA Trasparente</b>	
	Descrizione <b>Cuffia SNAP-ON per MUA</b>	Codice <b>CUFNDMUASO</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>	
	Descrizione <b>Transfert</b>	Codice <b>TRMUASTDU</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Transfert</b>	Codice <b>TRMUASTDE</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Transfert</b>	Codice <b>TRMUASTDX</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>	Codice <b>CILMUASTDTE</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>	Codice <b>CILMUASTDTU</b>
	Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>	Codice <b>CILMUASTDPTE</b>
	Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Cilindri di lavoro</b>	Codice <b>CILMUASTDPTU</b>
	Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Scan body per M.U.A. standard Ø4,8</b>	Codice <b>SCABOMUASTDE</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Scan body per M.U.A. standard Ø4,8</b>	Codice <b>SCABOMUASTDU</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>	Vite abbinata inclusa
	Descrizione <b>Scan body per M.U.A. standard Ø4,8</b>	Codice <b>SCABOMUASTDT</b>
	Materiale <b>PEEK naturale</b>	Vite abbinata inclusa

Note:

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

**BIOMET® / 3I®  
NOBEL BIOCARE®**

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale comp. M.U.A. standard Ø4,8</b> Materiale <b>Alluminio</b>	Codice <b>INMUASTDA</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker intraorale comp. M.U.A. standard Ø4,8</b> Materiale <b>Titanio e PEEK ceramico</b>	Codice <b>INMUASTDMP</b>  Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di protezione per M.U.A. STD</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>VIPROT5040</b>  Altezza: <b>4,0 mm</b> Diametro: <b>5</b>

Note: