





















COMPATIBILI CON:

NEOSS®

Ø 3,5/4/4,5/5
















	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VINE</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M2</b> Testa: <b>2,5</b> Torque: <b>30 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite per fori inclinati</b> da abbinare a DRFI	Codice <b>VIFINE</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M2</b> Testa: <b>2,5</b> Torque: <b>15 N/cm²</b>
		Descrizione <b>Analogo da laboratorio</b>	Codice <b>ANANE40</b>
		Materiale <b>AISI 303</b>	
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di fissaggio</b> per analogo	Codice <b>VIANA</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M1,6</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Ingaggio vite Unigrip	Codice <b>NDNE40T</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Ingaggio vite Unigrip	Codice <b>NDNE40T-L</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Non rotazionale</b> Altezza: <b>6,5</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>T-Base</b> Ingaggio vite Unigrip	Codice <b>NDNE40T-R</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Rotazionale</b> Altezza: <b>4 mm</b> Vite abbinata inclusa
		Descrizione <b>Scan body per T-Base</b>	Codice <b>SCABOND</b>
		Materiale <b>PEEK naturale</b>	<b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>4 mm</b>
		Descrizione <b>Scan body per T-Base</b>	Codice <b>SCABOND L</b>
		Materiale <b>PEEK ceramico</b>	<b>Per tutti i Ø</b> Altezza: <b>6,5 mm</b>
		Descrizione <b>Calcinabile per T-Base</b>	Codice <b>CAND46</b>
		Materiale <b>PMMA trasparente</b>	Altezza: <b>4 mm</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b>	Codice <b>CILNE40T</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Non rotazionale</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Cilindro di lavoro</b>	Codice <b>CILNE40T-R</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	<b>Rotazionale</b> Vite abbinata inclusa

Note:

COMPATIBILI CON:

**NEOSS®**






Ø 3,5/4/4,5/5

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker per scansioni intraorali</b> Materiale <b>Alluminio</b>	Codice <b>INNE40A</b>  Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Scanmarker per scansioni intraorali</b> Materiale <b>Titanio gr 5 e PEEK ceramico</b>	Codice <b>INNE40MP</b>  Driver da abbinare: <b>DRESAELOS</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Premilled per CAD-ON</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>PRENE40T</b> Altezza: <b>corto</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPNE40</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>PRENE40T-L</b> Altezza: <b>lungo</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>CrCo</b>	Codice <b>PRENE40C</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPPRECR</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Premilled</b> Materiale <b>Titanio gr 5 e PEEK</b>	Codice <b>PRENE40MP</b> Vite abbinata inclusa Supporto: <b>SUPNE40</b>
		Descrizione <b>Supporto per premilled in Titanio e in Titanio e PEEK ceramico</b> Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>SUPNE40</b>
		Descrizione <b>Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico</b> Materiale <b>AISI 303 (per flangia universale)</b>	Codice <b>SUPNE40-8</b>
		Descrizione <b>Supporto per Premilled in cromo</b> Materiale <b>AISI 303</b>	Codice <b>SUPPRECR</b>  Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

Note:

NEOSS®

Ø 3,5/4/4,5/5

	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>MUA1ONE40</b>  Altezza: <b>1,0 mm</b>
	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>MUA2ONE40</b>  Altezza: <b>2,0 mm</b>
	Ingaggio 	Descrizione <b>M.U.A. STD dritto 0°</b>  Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Codice <b>MUA3ONE40</b>  Altezza: <b>3,0 mm</b>

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

NEOSS®

Ø 3,5/4/4,5/5

	Ingaggio vite 	Descrizione <b>Vite di serraggio</b>	Codice <b>VIANESTD</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Filetto: <b>M2</b> Testa: <b>2,1</b> Torque: <b>30 N/cm²</b>
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 22°</b>	Codice <b>AMUA1720NE40</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione <b>M.U.A. STD angolato 30°</b>	Codice <b>AMUA2720NE40</b>
		Materiale <b>Titanio gr 5</b>	Altezza: <b>2,0 mm</b> Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242